

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika ul. Akacyjowa IV -ty ETAP 158mb					
1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod chodnik 88 mb x 1,80 razem z rowkami pod obrzeża 158,4m x 0,30 = 47,52	m ³		
			m ³	47.520	
				RAZEM	47.520
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 47.52	m ³		
			m ³	47.520	
				RAZEM	47.520
3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km razem do 4km Krotność = 3 47.52	m ³		
			m ³	47.520	
				RAZEM	47.520
4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 70x2=140 z rozplantowaniem urobku za obrzeża 140	m		
			m	140.000	
				RAZEM	140.000
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 318mb x 0,04 12.72	m ³		
			m ³	12.720	
				RAZEM	12.720
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 318	m		
			m	318.000	
				RAZEM	318.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm odcinek korytowany 88mb x 1,50 132	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grub.po zagęszcz. 8 cm 132m + (70x 1,50) + wejście 1,5 x 3 = 241.5	m ²		
			m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 158 x 1,50 + 1,5x3 241.5	m ²		
			m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
10	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000