

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika na Osiedlu Wojska Polskiego -TAXI					
1 45233223-8 Roboty rozbiórkowe, ziemne z wywozem ziemi i gruzu					
1	d.1	D.- 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 51,00m x 2,00 102.00	m ²	
			m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
2	d.1	D.- 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 76-130 pojazdów na godzinę (4,00 x 3,00) 12.00	m ²	
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	d.1	D.-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 76-130 pojazdów na godzinę 12.00	m ²	
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	d.1	D.- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 57	m	
			m	57.000	
				RAZEM	57.000
5	d.1	D.- 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 43	m	
			m	43.000	
				RAZEM	43.000
6	d.1	D.- 01.02.04	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I (1,03 + 2,56 + 5,10 + 0,48) = 9,17 x 2,10 19.25	t	
			t	19.250	
				RAZEM	19.250
7	d.1	D.- 01.02.04	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 2	kurs	
			kurs	2.000	
				RAZEM	2.000
8	d.1	D.- 01.02.04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km razem do 4km Krotność = 3 2	kurs	
			kurs	2.000	
				RAZEM	2.000
9	d.1	D.- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod w-wy konstrukcyjne chodnika 45,00m x 2,60 = 117,00m 10,00m x 3,10 = 31,00m 148,00m x 0,30 gr. = 44,40m 44.40	m ³	
			m ³	44.400	
				RAZEM	44.400
10	d.1	D.- 02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV razem do 4km Krotność = 6 44.40	m ³	
			m ³	44.400	
				RAZEM	44.400
2 45233223-8 Ułożenie krawężników i obrzeży					
11	d.2	D.- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 76-130 pojazdów na godzinę 53mb x 0,03 1.59	m ³	
			m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
12	d.2	D.- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76-130 pojazdów na godzinę 53	m	
			m	53.000	
				RAZEM	53.000
13	d.2	D.- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę 57 mb x 0,06 3.42	m ³	
			m ³	3.420	
				RAZEM	3.420
14	d.2	D.- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę 57	m	
			m	57.000	
				RAZEM	57.000
3 45233223-8 Wykonanie podbudowy pod chodnik					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	D.- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę 45,00mb x 2,20 = 99,00 10,00mb x 2,80 = 28,00 127.00	m ² m ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
16 d.3	D.- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę 127.00	m ² m ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
4	45233223-8	Wykonanie nawierzchni chodnika i roboty towarzyszące			
17 d.4	D.- 08.02.02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80% kostka szara, 20 kostka czerwona 127.00	m ² m ²	 127.000	
				RAZEM	127.000
18 d.4	D.- 05.03.05	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 76-130 pojazdów na godzinę 57mb x 0,30 przy krawężniku = 17,1m x 0,102 ton/m 1.74	t t	 1.740	
				RAZEM	1.740
19 d.4	D.- 05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.4	D.- 04.01.01	Ręczne plantowanie poboczy za obrzeżami 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------