











ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


1	L.P.		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	D1	D2	P1
2	TYP	STOLARKA PCV PROFIL 5 KOMOROWY								STOLARKA Z PROFILI ALUMINIOW.		PANEL WARSTOWY
3	KOLOR	BIAŁY								BRAZOWY		SZARY
4	SCHEMAT											
5	WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZER.	155	95	140	110	230	230	160	100	160	150
		WYS.	235	60	60	125	327	95	65	205	205	150
6	ILOŚĆ SZT.		6	17	18	1	6	6	1	2	1	22
7	UWAGI											

UWAGA:
1. Wszelkie wymiary należy przed zamówieniem stolarki sprawdzić bezpośrednio na obiekcie i ewentualnie skorygować

WYMAGANIA STOLARKA ALUMININIOWA:
Walory użytkowe i bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo użytkowania: zgodnie z PN EN13241-1 (wymagany certyfikat)
- obciążenie wiatrem: klasa 3 wg PN EN 12424
- izolacyjność cieplna: Umax nie większy niż 1,2W / m2 K wg PN EN 13241 za l. B PN EN 12428

Konstrukcja
- panel: rdzeń z utwardzanej pianki PU obustronnie pokrytej ocynkowaną blachą stalową
- wykończenie paneli: dwuwarstwowa powłoka malarska o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne

PLAN ORIENTACYJNY:



WSZELKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

INWESTOR: GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAZWISKO:	SPECJ. UPRAWNIEN
------------	-----------	---