

Przyczepa do agregatu prądotwórczego specjalna

Specyfikacja:

- wymiary podwozia 2700x1300mm
- waga do 300kg
- DMC max 1500 kg (zakres 750-1500)
- Zaczep kulowy AK161 kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe UN161S (1600 kg) ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
- Osie: 1 oś hamowana o nośności 1500 kg
- Oś przykręcana do ramy przyczepy Oś amortyzowana za pomocą drążków skrętnych
- 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przy pomocy uchwyty KLE 48)
- Koła: 185R14C (2 szt.) z obręczami stalowymi
- Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
- Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie agregatu wg wymagań klienta: odstęp max 650 mm, szerokość wzmocnień =200 mm)
- Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym 12 instalacja 12V, wtyczka 13 pin, lampy żarówkowe
- Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwyty
- Błotniki przykręcane do ramy przyczepy oraz zamontowane fartuchy przeciw błotne
- Kliny z tworzywa sztucznego pod koła – 2 szt
- Homologacja europejska,
- Gwarancja 24 miesiące